

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL2854 26AWG系列 无屏蔽 30C
STYLES&SIZE _____


客户名称: _____ 客户料号: _____
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: _____ 承认书号: SPDX-2023072203
ED NO. APPROVAL NO

制定日期: 2023-07-22 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘凯燕	高明付	刘水根

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准



东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL2854 26AWG系列 无屏蔽 30C		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80°C	额定电压 RATED VOLTAGE	30V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	<p>备注: 图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail</p>		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Core number 芯数	AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	ASSEMBLY 绞合	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径
2	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	2.9±0.15
3	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	3.1±0.15
4	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	3.4±0.15
5	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	4.4±0.20
6	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	4.6±0.20
7	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	4.6±0.20
8	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	4.8±0.20
9	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	5.2±0.20
10	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	5.8±0.20
11	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	5.8±0.20
12	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.0±0.25
13	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.0±0.25
14	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.0±0.25
15	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.1±0.25
16	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.3±0.25
17	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.6±0.25
18	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.6±0.25
19	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.6±0.25
20	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.9±0.25
21	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	6.9±0.25
22	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.2±0.25
23	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.2±0.25
24	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.6±0.25
25	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.6±0.25
26	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.6±0.25
27	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.8±0.25
28	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	7.8±0.25
29	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	8.0±0.25
30	26	7/0.161TS	0.23	1.0±0.10	/	0.4	8.0±0.25



胜牌电线电缆公司


TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL2854 26AWG系列 无屏蔽 30C			
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃		额定电压 RATED VOLTAGE	30V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)	FILLER 填充	MATERIAL 材质	NOTHING 无
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	JACKET 外被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)			150	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 ($M\Omega$ /KM20℃)			10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000	
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST 老化测试		TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)	ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)	
	INSULATION 绝缘	UNAGED 老化前	10.3MPa	100%	
	JACKET 外被	UNAGED 老化前	10.3MPa	100%	
NEW MARKING 新印字	E249743 \varnothing AWM 2854 26AWG 80℃ 30V VW-1 C \varnothing AWM I A 26AWG 80℃ 30V FT1 TRIUMPHCABLE				
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色				
2	红. 黑				
3	黄. 红. 黑				
4	白. 黄. 红. 黑				
5	白. 黄. 红. 黑. 绿				
6	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙				
7	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰				
8	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕				
9	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫				
10	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰				
11	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红				
12	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝				

表单编号: TRIU-13-04-15



胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL2854 26AWG系列 无屏蔽 30C		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	30V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
13	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白		
14	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白		
15	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白		
16	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白		
17	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白		
18	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白		
19	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白		
20	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白		
21	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑		
22	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑		
23	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑		
24	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑		
25	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑		
26	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑. 紫注黑		
27	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑. 紫注黑. 灰注黑		
28	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑. 紫注黑. 灰注黑. 红注蓝		
29	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑. 紫注黑. 灰注黑. 红注蓝. 绿注蓝		
30	白. 黄. 红. 黑. 绿. 橙. 兰. 棕. 紫. 灰. 粉红. 浅蓝. 红注白. 黑注白. 绿注白. 橙注白. 兰注白. 棕注白. 紫注白. 灰注白. 红注黑. 绿注黑. 橙注黑. 兰注黑. 棕注黑. 紫注黑. 灰注黑. 红注蓝. 绿注蓝. 橙注蓝		